



**MACCHINE ENOLOGICHE
TAPPI SINTETICI**

Enostar Srl
Passante Chinazzo della Motta, 4
31045 Motta di Livenza (TV) - ITALY
P.IVA 03325590267
Tel. & Fax +39-0421-310229

e-mail: info@enostar.com
Internet: www.enostar.com

Generatore di vapore mod. VAP 18



Generatore di vapore a bassa pressione.

Adatto per i settori: enologico, bevande, alimentare, chimico e farmaceutico.

Il VAP 18 è un generatore di vapore elettrico a bassa pressione (0,7 bar) concepito per la sanificazione a caldo degli impianti di imbottigliamento e di microfiltrazione di facile utilizzo. Dotato di una caldaia da 80 l., è in grado di fornire vapore per circa 90 minuti. Montato su tre ruote, può essere facilmente spostato. E' disponibile con potenze di utilizzo 6/12/18 Kw.



Enostar Srl
Passante Chinazzo della Motta, 4
31045 Motta di Livenza (TV) - ITALY
P.IVA 03325590267
Tel. & Fax +39-0421-310229

MACCHINE ENOLOGICHE TAPPI SINTETICI

e-mail: info@enostar.com
Internet: www.enostar.com

Caratteristiche tecniche:

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Alimentazione elettrica | 380 Volt / 50 Hz |
| • Potenza installata | 18 Kw selez. 12 o 18 |
| • Portata a vapore a regime | 22 Kg/h. |
| • Attacco vapore | 3/4" F |
| • Capacità totale della caldaia | 80 l. |
| • Protezione quadro elettrico | IP 54 |
| • Peso a vuoto | 45 Kg |
| • Dimensioni ingombro | lunghezza 400 x larghezza 500 x h. 700 |
| • Sicurezza acqua in caldaia | Galleggiante di minima |
| • Sicurezza max pressione | Contrappeso superiore |



Materiali impiegati:

- Caldaia in acciaio inox
- 3 resistenze in encluid da 6 Kw
- Carenatura in acciaio inox
- Quadri elettrici in acciaio verniciato
- Intercapedine in lana di roccia da 30 mm
- Ruote fisse Ø 80 mm in polietilene
- Ruote piroettanti con freno Ø 80 mm in polietilene

Optional:

- Addolcitore 25 litri FM5/CAB portata max 250 litri/ora